

JUBILÄUMSTAKTION 2024

1924 - 2024

100 Jahre Iller-Leiter



SICHER. OBEN. ARBEITEN.
SEIT. 1924.

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken

- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

Sicherer Aufbau (3T)

Bei der Aufbauvariante „3-T“ (engl. Through The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) wird der Seitenschutz vollständig eingebaut, bevor die Belagebene betreten wird.

- Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen.
- Fortsetzung mit 2 m Rahmen
- Dadurch wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzicherung geschaffen.
- TRBS konform



solide Alu Druckguss
Strebenklauen

Rollen 200 mm
spindelbar



Arbeitshöhe (m)	4,40*	6,55	8,55
Gerüsthöhe max. (m)	3,40	5,55	7,55
Plattformen	1	2	3
Plattformhöhe (m)	2,40	4,55	6,55
Bestell-Nr.	50500-2	50516-2	50531-2
VK-Preis	2.255,00	3.987,00	5.195,00
Aktionspreis €	1.549,00	2.639,00	3.399,00

* ohne Fahrbalken

Weitere technische Angaben und Informationen entnehmen Sie bitte unseren Hauptkatalogen.



Abb.: Art.Nr. 50516-2

Ihr ILLER-LEITER Fachhandelspartner

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Aktion gültig bis 31.12.2024